

## Confidex® Garantie

De Garantie is gebaseerd op de Confidex® Garantieperiode (zoals vermeld in de Garantie). Dit is de periode totdat de eigenaar van een gebouw moet overwegen of hij de bekleding wil overschilderen. Gedurende deze periode wordt voor ieder afzonderlijk vlak, d.w.z. een wand of een dakvlak, gegarandeerd dat niet meer dan 5% van het verfloppervlak zal afbladderen (met een maximum van 100 vierkante meter). Om deze waardevolle garantie voor uw gebouw te verkrijgen, dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te zenden naar het aangegeven adres.

Als het product niet voldoet aan deze criteria, zal Tata Steel het defecte materiaal herstellen volgens de voorwaarden van deze Garantie. Dit certificaat registreert het hieronder vermelde gebouw en valideert de Garantie. Deze Garantie voorziet in een contractuele relatie tussen Tata Steel UK Limited en eigenaar van het gebouw, houdt het op een veilige plaats en maak een notitie van het Garantienummer.

Er is geen inspectie of onderhoud vereist om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden (let op uitsluiting nr 4 & 13). Behalve wanneer Colorcoat HPS200 Ultra® wordt gebruikt op een dak waarop een Photo Voltaic (PV) installatie is aangebracht \*\*

\*\* Voor meer informatie omtrent de vereiste inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, verwijzen wij u naar de Confidex® PV bijlage in aanvulling op dit certificaat.

## Op de Confidex® Garantie zijn de volgende beperkingen en uitsluitingen van toepassing.

- Deze garantie geldt slechts voor de aantasting van de bovenzijde van het Product, wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw.
- Deze Garantie omvat ook corrosie die ontstaat aan de snijkanten gedurende de geldigheid van de Confidex® Garantieperiode (niet van toepassing op materiaal met een dikte van 1 mm of meer). Op plaatsen waar platen elkaar overlappen en bij overstekende gedeelten boven goten kan door normale blootstelling aan weersinvloeden op de lange termijn een beperkte delaminatie aan de randen ontstaan. Echter door de uitstekende bescherming die geboden wordt door het unieke Galvalloy® substraat van Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®, zal dit de functionaliteit van de gebouwbekleding niet aantasten. In het onwaarschijnlijke geval dat delaminatie aan de snijkanten vroegtijdig optreedt en als excessief kan worden beschouwd, zal Tata Steel UK Limited onderzoek plegen en herstelwerkzaamheden uitvoeren om de functionaliteit te waarborgen gedurende de gehele Confidex® Garantieperiode. Onder de omschrijving snijkanten vallen snijkanten die in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden zijn gemaakt met behulp van gangbare (braamvrije) knipmethodes. Op snijkanten die zijn gemaakt met behulp van alternatieve processen of buiten de fabriek, dienen de best practices te zijn toegepast inclusief eventueel aflakken van de snijkanten. Raadpleeg Tata Steel voor meer advies.
- Alleen gebouwen die zijn ontworpen en gebouwd volgens de huidige / geldende richtlijnen zoals regelmatig worden gepubliceerd op de website [www.colorcoat-online.nl](http://www.colorcoat-online.nl) en de Handleiding Bouwen met Colorcoat worden door de garantie gedekt. In het bijzonder geldt dat (bij zetwerk) alle snijranden moeten worden omgezet via zetten of lock-forming.
- Het verhaal van de gebouweigenaar en de verplichtingen van Tata Steel UK Limited (uit hoofde van deze garantie, benadeling of anders) zijn uitsluitend beperkt tot de arbeids- en materiaalkosten voor een zodanig herstel van het betreffende vlak met het defect dat wordt voldaan aan de oorspronkelijke garantieperiode. Het is uitsluitend aan Tata Steel UK Limited om te bepalen wat de geschikte maatregelen zijn om te zorgen voor een passend herstel. Tata Steel UK Limited is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig ander opgetreden verlies, schade of kosten die hieruit voortvloeien.

- Tata Steel UK Limited (en de aan haar gelieerde bedrijven) zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die door de gebouweigenaar worden geleden of opgedaan (bijvoorbeeld het verlies van winst, inkomsten of goodwill), ongeacht de oorzaak ervan (bijvoorbeeld contractbreuk, nalatigheid of de overtreding van enige verplichting van Tata Steel UK Limited), met uitzondering van de in paragraaf 4 hierboven omschreven beperking.
- Voor hoogtes >900m geldt een reductie van 20% op de Garantieduur.

## Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet voor defecten of schade wegens:

- Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind, aardbeving, oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling, vallende voorwerpen, vandalisme en ander van buiten komend onheil.
- Misbruik, opzet, nalatigheid, onjuist of ongeschikt specificeren of toepassen van het product.
- Schade aan de platen die is ontstaan tijdens of na fabricage, opslag, vervoer of montage.
- Opeenhoping van vuil of puin. Evenmin geldt de garantie voor defecten of schade aan oppervlakken die niet zijn blootgesteld aan de reinigende werking van neerslag. Oppervlakken die niet worden schoongespoeld door regenwater, moeten zo vaak worden schoongemaakt als past bij de toepassing van het product en de lokale omgeving van het gebouw. De gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen.
- Plasvorming op daken en onvoldoende afgesloten overlappen, waardoor water en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden.
- Uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 400 meter van de oorspronkelijke bouwplaats.
- Continue blootstelling, door welke oorzaak dan ook, aan temperaturen van meer dan 60 °C bij Colorcoat HPS200 Ultra® en 120 °C bij Colorcoat Prisma®.

## Colorcoat Connection® helpline

Postbus 10000 (9F20), 1970 CA IJmuiden

T: +31 (0)251 492206 (NL) +32 (0)70 233009 (B) [colorcoat.connectionEU@tatasteel.com](mailto:colorcoat.connectionEU@tatasteel.com)

Tata Steel IJmuiden BV Postbus 10000 1970 CA IJmuiden Trade register 34.040.331

8. Elke schroef, klinknagel, bevestigingsmiddel of ander element dat op een deel van het Product tijdens of na de montage is aangebracht (of getracht is aan te brengen), behalve een PV-installatie op een Colorcoat HPS 200 Ultra® dak dat aangebracht en onderhouden is in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Confidex® PV-bijlage.
9. Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve materialen.
10. Elke wijziging, uitbreiding of aanpassing of heropbouw van het Product na de montage, met uitzondering van een reeks PV-elementen op een Colorcoat HPS200 Ultra® dak die aangebracht en onderhouden is in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Confidex® PV bijlage.
11. Toepassing van touch-up verf die is gebruikt om het Product bij te werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
12. Corrosie of andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen in het gebouw, corrosie die het gevolg is van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen tussen overlappen of van abnormale atmosferische verontreiniging en contact met agressieve gassen, dampen of chemicaliën.
13. Direct contact met zeenevel tenzij de gebouwbekleding regelmatig schoongemaakt wordt om zoutophoping te voorkomen. De gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen.
14. Daken met een hellingshoek van minder dan 1 graad.
15. Onderzijdes van luifels en uitkragingen.
16. Toepassing van het Product meer dan 18 maanden na productie door Tata Steel UK Limited.

## Algemeen

Deze garantie legt alle overeenkomsten tussen de partijen betreffende het onderwerp vast, en wordt afgesloten met dien verstande dat:

- (a) alleen die verklaringen, waarborgen en overeenkomsten onder de garantie vallen, die expliciet in de garantie toegelicht en genoemd worden. Iedere voorwaarde, garantie, verklaring of belofte aangaande de kwaliteit van het product of de geschiktheid ervan voor enig doeleinde, op welke wijze en op welk tijdstip dan ook geuit of geïmpliceerd door statuten, handelsgewoonten of op andere wijze, is bij deze uitgesloten, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is.
- (b) behoudens het hierboven in (a) uiteengezette zal geen enkele verklaring of belofte vervat in een nationale standaard, nationale editie van een Europese standaard, ISO-standaard of andere standaard of technische specificatie aangaande de geschiktheid van het product voor enig doel aanleiding geven tot enige wettelijke aansprakelijkheid van Tata Steel UK Limited, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is. De gebouweigenaar dient zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor producten / toepassingen waarvoor het gebruikt gaat worden voordat het product in dergelijke producten of toepassingen wordt gebruikt.
- (c) niets in deze garantie beperkt de aansprakelijkheid van Tata Steel UK Limited voor overlijden of letsel of sluit deze uit indien deze is veroorzaakt door nalatigheid van Tata Steel UK Limited of op andere wijze die bij wet verboden is.
- (d) geen van de partijen, veeleisende corrigerende maatregelen van de andere partij kan eisen op basis van verklaringen of valse verklaringen als die niet in de garantie zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de vergoeding van eventuele inbreuk op de garantie, die niet zijn opgenomen in de garantie.

- (e) deze clause niet aansprakelijkheid of corrigerende maatregelen met betrekking tot bedrog uitsluit; en
- (f) de garantie rechtsgeldig en bindend wordt zodra deze door Tata Steel UK Limited geregistreerd en uitgegeven is.
- (g) de garantie is onderworpen aan de meest recente beperkingen en uitsluitingen die beschikbaar zijn op de website van Tata Steel UK op [www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com).

De Confidex® Garantie vereist dat de gebouweigenaar aan de volgende verplichtingen voldoet:

## Verplichtingen van de gebouweigenaar

1. Om een beroep te doen op deze garantie, moet de eigenaar van het gebouw of zijn belangenbehartiger Tata Steel UK Limited binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming (en voor het einde van de betreffende Confidex® Garantieperiode) schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het product niet voldoet aan de prestatiecriteria, en wel voordat, voor ieder afzonderlijk vlak, 10% (met een maximum van 200 vierkante meter) van het verfloppervlak is aangetast. De melding moet gedaan worden via het standaard formulier van Tata Steel UK Limited met vermelding van het registratienummer of met een kopie van de registratiegegevens. Tata Steel UK Limited moet een redelijke gelegenheid worden geboden om de tekortkoming te inspecteren.
2. De gebouweigenaar dient zorgt te dragen voor een adequate en veilige toegang tot het dak en/of gevel van het gebouw indien inspectie of herstel nodig is.
3. De gebouweigenaar dient Tata Steel UK Limited binnen 90 dagen op de hoogte te stellen bij verandering van het gebruik van het gebouw.
4. Andere verplichtingen zijn van toepassing op PV-installaties die op Colorcoat HPS200 Ultra® worden gemonteerd (zie bijlage m.b.t. een Confidex® PV-installatie).

Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te worden volgens Engels recht; Tata Steel UK Limited en de eigenaar van het gebouw onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Tata Steel is de handelsnaam van Tata Steel UK Limited, dat in Engeland geregistreerd is onder nummer 02280000 bij het registratiekantoor op 30 Millbank, Londen, SW1P 4WY, Engeland.

## Handelsmerken van Tata Steel UK Limited

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex en Galvalloy zijn handelsmerken van Tata Steel UK Limited.

Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.  
Language Dutch 1015

## Colorcoat Connection® helpline

Postbus 10000 (9F20), 1970 CA IJmuiden

T: +31 (0)251 492206 (NL) +32 (0)70 233009 (B) [colorcoat.connectionEU@tatasteel.com](mailto:colorcoat.connectionEU@tatasteel.com)

Tata Steel IJmuiden BV Postbus 10000 1970 CA IJmuiden Trade register 34.040.331

## Confidex® PV-installaties Bijlage voor Colorcoat HPS200 Ultra® indien toegepast met PV-onderstelmodules.

**Dit document is een aanvulling op de Confidex® Garantie en dient in samenhang met de Confidex® Garantie van Tata Steel te worden gelezen.**

Deze bijlage maakt deel uit van de Confidex® Garantie en voorziet in aanvullende voorwaarden op de Confidex® Garantie voor gebruik van Colorcoat HPS200 Ultra® op een dak met een PV-installatie. Vanwege de potentieel agressievere omgeving onder, achter en naast de PV-installatie, zijn aanvullende bepalingen en voorwaarden nodig om de toegenomen risico's van corrosie en aantasting van de Colorcoat HPS200 Ultra® te beperken als gevolg van verminderde reiniging door natuurlijke afwatering.

De Confidex® Garantie garandeert de kleurprestaties van het Colorcoat HPS200 Ultra® oppervlak niet. De montage van een PV-installatie op een dak zal waarschijnlijk resulteren in ongelijke kleurvervaging tussen oppervlakken van het dak die aan zonlicht en natuurlijke verwerking zijn blootgesteld, en oppervlakken van het dak die in de schaduw van de PV-installatie komen te liggen. Dit verschil in kleurvervaging is normaal en te verwachten.

Indien een vervangende Confidex® Garantie, waarin dit bijlage is opgenomen, wordt afgegeven ten behoeve van het nadien aanbrengen van een PV-installatie op een Colorcoat HPS200 Ultra® dak, dan is die vervangende garantie geldig voor de duur van de resterende periode van de oorspronkelijke garantie.

### Voorwaarden en bepalingen

1. De garantie is van toepassing op Colorcoat HPS200 Ultra® bij gebruik op een dak waarop PV-panelen boven de dakbekleding op een geschikt onderstel zijn gemonteerd en indirect aan de bekledingsplaten/-panelen zijn bevestigd. De garantie geldt niet voor Colorcoat HPS200 Ultra® waarop een PV-systeem rechtstreeks is gemonteerd/gelijmd. De garantie geldt niet voor daken waarop een PV-installatie wordt geïnstalleerd als de externe bekledingsplaten/-panelen niet met Colorcoat HPS200 Ultra® zijn vervaardigd.
2. De PV-installatie moet zodanig worden geïnstalleerd dat effectieve reiniging en onderhoud kan plaatsvinden, met inbegrip van eventuele toekomstige reparaties of onderhoudswerkzaamheden die volgens de garantie kunnen worden verlangd. Veilige toegang en dakveiligheidssystemen dienen te worden overwogen en de Veiligheids- en Gezondheidsaanbevelingen van het gebouw dienen alle details te bevatten m.b.t. ontwerpoverwegingen en risicobeheersingsmaatregelen om inspectie, reiniging en constructiewerkzaamheden aan het gebouw te allen tijde mogelijk te maken. Met name bij het ontwerp van de PV-installatie dient men voldoende rekening te houden met de noodzaak om onder de PV-panelen de opbouw van verontreinigingen en vuilresten te kunnen verwijderen die de ongeldigheid van de garantie tot gevolg zouden kunnen hebben.
3. In het onwaarschijnlijke geval van schade ontstaan door het falen van enige oppervlaktes van de bekleding onder of naast de PV-installatie, is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw om veilige en adequate toegang te bieden om Tata Steel onderzoek te laten uitvoeren en zondig corrigerende maatregelen te nemen indien die noodzakelijk worden geacht. In ieder geval is het niet de verantwoordelijkheid van Tata Steel om PV-panelen, montagebeugels/frame of bekabeling te verwijderen of te vervangen om de reparatie of vervanging van bekledingsplaten of -panelen te vergemakkelijken.
4. Oppervlakken van de gevelbekleding die door de PV-installatie worden beïnvloed, mogen niet worden beschouwd als "onderhoudsvrij om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden" omdat juist op die plaatsen meer kans bestaat op het ophopen van verontreinigingen en vuilresten en ze in mindere mate bloot zijn gesteld aan regenval. Bijgevolg dient de dakbekleding onder PV-installaties regelmatig te worden schoongemaakt en dient men een nauwkeurige administratie van de reiniging bij te houden voor toekomstig gebruik. De frequentie van het onderhoud en de reinigingswerkzaamheden dient te worden afgestemd op de plaatselijke milieu-omstandigheden. Bijzonder zware omgevingen, waaronder (maar niet beperkt tot) zware industriële condities, plaatsen met zoutafzettingen en gebieden die onderhevig zijn aan vallende bladeren zullen onvermijdelijk strenger en vaker aandacht moeten krijgen teneinde de voortdurende geldigheid van de garantie te kunnen waarborgen. Reiniging en onderhoud dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding van Tata Steel betreffende Inspectie en Onderhoud, die integraal deel uitmaakt van deze garantie. Deze handleiding kan worden geraadpleegd via [www.colorcoat-online.nl/onderhoud](http://www.colorcoat-online.nl/onderhoud)
5. De garantie geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door of als gevolg van een wijziging van het Colorcoat HPS200 Ultra® product ten gevolge van het aanbrengen van een PV-installatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) perforaties voor het bevestigen van beugels, extra bevestigingsmiddelen, kabeldoorvoeren en bijbehorende afdichtingsmiddelen.

### Handelsmerken van Tata Steel UK Limited

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra en Confidex zijn gedeponeerde handelsmerken van Tata Steel UK Limited.

Tata Steel UK Limited is geregistreerd onder nummer 2280000 bij het registratiekantoor op 30 Millbank, Londen, SW1P 4WY, Engeland.

Copyright 2015 Tata Steel  
Language Dutch 1015

### Colorcoat Connection® helpline

Postbus 10000 (9F20), 1970 CA IJmuiden

T: +31 (0)251 492206 (NL) +32 (0)70 233009 (B) [colorcoat.connectionEU@tatasteel.com](mailto:colorcoat.connectionEU@tatasteel.com)

Tata Steel IJmuiden BV Postbus 10000 1970 CA IJmuiden Trade register 34.040.331